

短納期対応 台数限定 先行製作車

白色塗装済 超短納期車両あります。



SM-13CVP

●対応機種

- ・4t強力吸引作業車  
SM-04BVP/SM-04BVP(S)
- ・空冷式4t強力吸引作業車  
NS-04BVP
- ・大型強力吸引作業車  
SM-13CVP
- ・大型超強力吸引作業車  
SQ-13BVP
- ・高圧洗浄車  
JS-04W2320A/JS-04S2320A

※仕様詳細・納期・価格につきましては、最寄りの弊社営業担当者にご相談下さい。

弊社ホームページで概要をご覧になれます。



新工場起工 2021年7月完成予定

高知県は、南海トラフ地震とそれに伴う津波被害が予想されております。災害に強い高台に工場用地を取得し、事業継続と拠点集約による生産能力向上を目的に、新工場の建設に着手いたしました。インフラや工場の維持管理、近年は災害復旧や防災事業にも用いられる当社製品の供給責任を果たし、これからも社会に貢献してまいります。



イメージ図

新型コロナウイルスの感染防止対策について

全世界で猛威を振っている新型コロナウイルス。弊社ではWeb会議の活用等により、3密の回避に努めております。製品確認(工場立会検収)については、Web会議でお客様と工場を繋ぎ、リモートでご確認頂く取り組みも始めました。第2波、第3波に備え、「新たな生活様式」等の感染防止対策を引き続き実践し、安心・安全な事業活動を継続してまいります。皆様にはご不便をお掛けすることもあるかと存じますが、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



暑さ対策としてマスクの他にマウスシールドも使用

■発行所■  
兼松エンジニアリング株式会社  
営業部  
〒781-5101  
高知市布師田3981-7  
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.103



空冷式ブロワ搭載 超強力吸引作業車  
NSR-13BWP



冷却水を使わない空冷式のブロワ搭載でご好評いただいております、ネオモービルの大風量タイプです。地下工事での高揚程吸引作業等、より強力な吸引力が求められる現場で活躍します。

■主要諸元表

型 式	NSR-13BWP	
シャーシ	HINO:2KG-FS1ATJA-FBABAD (WB: 6,450mm)	
P T O	980N・m (100kgf・m)	
吸 引 装 置	吸引風量 <sup>注1)</sup>	80m <sup>3</sup> /min
	吸引静圧 <sup>注2)</sup>	-93kPa (-700mmHg)
	吸引口径	Φ 150

圧送圧力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
タンク容量	8.5m <sup>3</sup>
最大積載量	7,420kg
全長×全幅×全高	約10,020mm×約2,490mm×約3,350mm
定 員	2名

注1) -13kPa(-100mmHg時)

注2) バキュームブレーカで設定した圧力

## 乾湿切换強力吸引作業車 SM-05DVFP



乾湿切换型のバグフィルター付き吸引作業車です。バルブの切り替え操作により、粉粒体・汚泥の両方を吸引可能です。

また、車両総重量が11トン未満であるため、中型免許で運転可能です。

### ■主要諸元表

型 式	SM-05DVFP	圧 送 圧 力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
シャ ー シ	ISUZU:2RG-FSR90S2-MCYH-M (WB: 4,660mm)	タンク容量	3.5m <sup>3</sup>
P T O	490N・m (50kgf・m)	最大積載量	2,880kg
吸 引 装 置	吸引風量 <sup>注1)</sup>	全長×全幅×全高	約7,870mm×約2,260mm×約2,750mm
	吸引静圧 <sup>注2)</sup>	定 員	2名
	吸引口径		

注1) -13kPa(-100mmHg時)

注2) 封入水温15℃の最高到達圧力

## 2トン 角型タンク 高圧洗浄車 JS-02W1414K



車幅1,710mmの都市部等の狭い場所で活躍する2トン車架装の高圧洗浄車です。

後方に配置したメインホースリールは180°旋回式であり、作業時の駐車位置を選びません。また、角型タンクの採用に加え、機械室内に別のタンクを搭載することにより、2.0m<sup>3</sup>の水タンク容量を確保しました。

### ■主要諸元表

型 式	JS-02W1414K	水タンク容量	2.0m <sup>3</sup> (1.8m <sup>3</sup> +0.2m <sup>3</sup> (カバー内))	
シャ ー シ	ISUZU:2RG-NKR88AN-EE5APY-M (WB:2,490mm)	巻 取 能 力	メインリール	3/4B×80m
P T O	392N・m (40kgf・m)		サブリール	1/2B×20m
洗 浄 装 置	吐出水量	最大積載量	2,000kg	
	吐出圧力	全長×全幅×全高	約5,110mm×約1,710mm×約2,170mm	
使用ポンプ	3連プランジヤ式	定 員	3名	