



SUSミガキ仕様 吸引作業車納入

喜楽鉱業株式会社様に、SUSミガキ仕様の吸引作業車を13台納入させて頂きました。



MP-06BVJP 2台、SME-06CVP 1台、SME-13CVP(S) 7台、SME-16BVP 1台、SME-16CVP 1台、SR-16BWP 1台

■発行所■
 兼松エンジニアリング株式会社
 営業部
 〒781-5101
 高知市布師田3981-7
 tel.088-845-5511



多機能型吸引・圧送車

SQ-16BVYT

～株式会社総社クリーンメンテナンス様納入～



乾湿問わず吸引・圧送が可能な多機能型吸引・圧送車です。メインタンクのハッチロック機構にはクラッチリングを採用し、簡単操作で安全性も向上。吸引ラインを切り替えて使用するフレコン取り専用タンクは2層式構造で、連続吸引作業が可能です。株式会社総社クリーンメンテナンス様では、新しい機能を持った車の誕生にふさわしく「Origin(起源)」と命名され、ご使用頂いております。



■主要諸元表

型 式	SQ-16BVYT	
適用シャーシ	25トン車 HINO:LDG-FS1EWBA	
P T O	1,177N・m (120kg・m)	
吸引装置	風 量	常用70m ³ /min 最大80m ³ /min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	150A
圧 送	圧送風量	8.0m ³ /min
	圧送圧力	0.19MPa (1.9kgf/cm ²)
送	圧送口径	100A 乾専用、湿専用各1箇所

除塵コンプレッサ	吐出風量	605ℓ/min
	吐出圧力	0.93MPa
	エアタンク容量	95ℓ
メインタンク	容 積	5.1m ³ クラッチリング式ハッチロック
	容 積	1.2m ³ 2層式自動制御
フレコン	排出口径	300A エア操作式スライドゲート弁
最大積載量	約4.610kg	
全 長	約11,200mm	
全 幅	約2,490mm	
全 高	約3,420mm	
定 員	2名	

超強力吸引作業車

SU-16BWP



車載式では国内最大級の風量140m³/minを誇る超強力吸引作業車登場

- ・クラス最大の風量(140m³/min)を実現しました。
- ・200Aの吸引管の使用により、長距離や高揚程の吸引作業で作業時間を短縮できます。
- ・大型ブロワ搭載で、大風量でありながら作業時のエンジン回転数は従来機同等です。

■主要諸元表

型 式	SU-16BWP	
適 用 シ ャ ー シ	25トン車 HINO : LDG-FSIEWBA	
P T O	1,177N・m (100kg・m)	
吸 引 装 置	風 量	140m ³ /min
	静 圧	-93kPa (-700mmHg)
	吸 引 口 径	200A
タ ン ク 容 積	7.5m ³	
最 大 積 載 量	約6,300kg(水タンク150kgを含む)	
全 長	約11,450mm	
全 幅	約2,490mm	
全 高	約3,370mm	
定 員	2名	

ガードレール清掃車

GC-04WWB



- ・雨水やほこり、煤等で汚れたガードレールを清掃する車両です。
- ・1本のブラシで左右両側の清掃が可能です。
- ・4トン車クラスへの架装でコンパクトなサイズを実現しました。

■主要諸元表

型 式	GC-04WWB
適 用 シ ャ ー シ	4トン車 いすゞ : SKG-FRR90S2-LCYS
P T O	245N・m (25kg・m)
清 掃 可 能 範 囲 (ガードレールと車両の間隔)	約350~850mm
清 掃 速 度	約1.5~4.5km/h
作 業 時 ブラシ 地 上 高 (ブラシ上端において)	約800~1,100mm
作 業 時 車 両 全 幅 (ブラシ外幅において)	約3,100mm
清 掃 対 象 ガードレール	地上高600mm、800mm
清 掃 車 線	左又は右側面(ブラシ1台での切替方式)
タ ン ク 容 量	約1.6m ³ (水タンク1.2m ³ +洗剤容量0.4m ³)
最 大 積 載 量	約1,500kg
全 長	約7,250mm
全 幅 (移 動 時)	約2,200mm
全 高 (移 動 時)	約2,800mm
定 員	2名