

3トン強力吸引作業車 MP-03BVP



狭い場所での作業に適應できるよう、3トン車をベースにしました。全高2,100mm以下に抑えており、地下駐車場等での作業も可能です。また、4トン車並のタンク容積2,7m³を確保しました。

■主要諸元表

型 式	MP-03BVP	
適 用 シ ャ ー シ	ISUZU : SKG-NKR85YN	
P T O	フルパワーサイド 392N・m (40kg・m)	
吸 引 装 置	風 量	20m ³ /min
	静 圧	-96kPa
	吸 引 口 径	φ100
タ ン ク 容 積	2.7m ³	
最 大 積 載 量	約2,835kg	
全 長	約6,350mm	
全 幅	約1,910mm	
全 高	約2,080mm	
定 員	3名	

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.73



2段切換型3トン高圧洗浄車

JS-03SS1850AD(S)



今回の車両はこれまでの洗浄車のイメージをガラリと変えた、「コンパクト」かつ「デザイン重視」の車両となっています。まずお客様から車両のデザイン(イメージ)を頂き、検討、打ち合わせを繰り返し行い、従来とは異なるアプローチで設計させて頂きました。コンパクトで、2段切換式ポンプを搭載しており、都心部の狭い現場でも更正工事前処理、下水清掃と1台2役の洗浄車です。



■主要諸元表

型 式	JS-03SS1850AD(S)	
適 用 シ ャ ー シ	ISUZU : SKG-NKR85YN	
P T O	フルパワーサイド 392N・m (40kg・m)	
洗 浄 装 置	吐 出 水 量	低圧時 180ℓ/min 高圧時 48ℓ/min
	吐 出 圧 力	低圧時 14MPa 高圧時 50MPa
	ポ ン プ 型 式	スギノマシン GPIIWB5026-36
タ ン ク 容 積	2.3m ³	
メ ー ン リ ー ル 巻 取 能 力	3/4B×100m	
最 大 積 載 量	約2,300kg	
全 長	約5,000mm	
全 幅	約1,890mm	
全 高	約2,100mm	
定 員	3名	

3トン高圧洗浄車

JS-03W1518AD



水タンクを台形にすることで4トン車並みの容積を確保し、狭い現場にも楽々に対応できる3トン高圧洗浄車です。操作性も4トン車同様、K&Eオリジナルの自動巻きタイプとなっています。

■主要諸元表

型 式	JS-03W1518AD	
適 用 シ ャ ー シ	ISUZU : SKG-NKR85YN	
P T O	フルパワーサイド 392N・m (40kg・m)	
洗 浄 装 置	吐 出 水 量	150 ℓ /min
	吐 出 圧 力	18MPa
	ポ ン プ 型 式	WOMA 1002-P45
タ ン ク 容 積	2.8m ³	
メ ン リ ー ル 巻 取 能 力	3/4B×100m	
最 大 積 載 量	約2,800kg	
全 長	約5,400mm	
全 幅	約1,890mm	
全 高	約2,400mm	
定 員	3名	

2トン高圧洗浄車

JS-02W1414A



細い道でも入って行きやすく、小回りが利くので狭い現場でも活躍できる車です。特に首都圏は4トン車では作業できない場所が多数あるので重宝されています。

■主要諸元表

型 式	JS-02W1414A	
適 用 シ ャ ー シ	ISUZU : SKG-NKR85AN	
P T O	フルパワーサイド 392N・m (40kg・m)	
洗 浄 装 置	吐 出 水 量	140 ℓ /min
	吐 出 圧 力	14MPa
	ポ ン プ 型 式	WOMA 702-P40
タ ン ク 容 積	2.0m ³	
メ ン リ ー ル 巻 取 能 力	3/4B×100m	
最 大 積 載 量	約2,000kg	
全 長	約5,200mm	
全 幅	約1,700mm	
全 高	約2,120mm	
定 員	3名	