

強力吸引作業車

SM-04BVP



本機は、DPD(排気ガス浄化装置)信号を取り出し、DPDフィルター浄化再生が必要になった時にランプが点灯、それにより浄化時期を外から確認できるようになっています。操作盤以外にも要所にコンセントを設けているので、必要に応じて見やすい位置にランプを設置することが出来ます。大手建機リース様に3台を納入させていただきました。お客様の安全管理に対する配慮をK&E車両で実現させて頂いております。

■主要諸元表

型 式	SM-04BVP	
適用シャーシ	ISUZU : SKG-FRR90S2-HAYS	
P T O	490N・m (50kg・m)	
吸引装置	風 量	40m³/min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	100A
圧 送 圧 力	0.07MPa (0.7kgf/cm²)	
タンク容積	2.7m³	
最大積載量	約2,390kg	
全 長	約6,350mm	
全 幅	約2,200mm	
全 高	約2,600mm	
定 員	2名	



本社工場を改装致しました。



Before



After

本社工場の屋根の改装と、壁面の塗装を行いました。気分も新たに、仕事に取り組んでまいります。

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.74



2013年の新春を迎え、謹んで皆様のご清栄をお喜び申し上げます。
 昨年は、当社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございました。
 本年も従業員一同、より一層の努力をし、皆様のご期待に応えられるよう精進していく所存でございますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長
山口 隆士

新年のご挨拶

活性炭専用吸引作業車 SM-05SVC



活性炭の抜き替え作業を行う為の、クレーン付き活性炭専用吸引車です。活性炭の吸引回収、フレコンバックへの袋詰めに加え、車載のクレーンでトラックへの積み込み、活性炭の再充填を行うことができます。また、回収タンクにリフトダンプ方式を採用しており、車の横にフレコンバックを置いて袋詰めすることが出来るため、作業時にスペースを取りません。

■主要諸元表

型 式	SM-05SVC	
適用シャーシ	FUSO : TKG-FK62FGY	
P T O	490N・m (50kg・m)	
吸引装置	風 量	40m³/min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	125A
タンク容積	1.8m³	
最大積載量	約1,410kg	
全 長	約6,820mm	
全 幅	約2,300mm	
全 高	約3,150mm	
定 員	3名	

活性炭専用吸引作業車

SP-05SVA



活性炭の抜き替え作業を行う為の活性炭専用吸引車です。吸引回収した活性炭は、フレコンバックへ袋詰めしトラックで運搬する為、本機単体では回収物の積載・運搬を行いません。吸引作業はレシーバータンクを立てた状態で行い、吸引物を下側に排出し、フレコンバックに袋詰めします。

■主要諸元表

型 式	SP-05SVA	
適用シャーシ	FUSO : TKG-FK62FHY1	
P T O	490N・m (50kg・m)	
吸引装置	風 量	50m ³ /min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	125A×2ヶ
タンク容積	1.5m ³	
最大積載量	水タンクのみ 120kg	
全 長	約8,260mm	
全 幅	約2,360mm	
全 高	約2,980mm	
定 員	2名	



4トン超強力吸引作業車

SP-04BVPA



活性炭回収専用の吸引作業車として、狭い工場や施設内に入って行ける様、4トン車に50m³/minブローアを搭載した車輛です。

別置きタンクを接続し、タンクに活性炭を吸引させ、落とし込みでフレコンバックに袋詰めにするという方法で、回収作業を行います。



■主要諸元表

型 式	SP-04BVPA	
適用シャーシ	HINO : SDG-FD7JGAA	
P T O	490N・m (50kg・m)	
吸引装置	風 量	50m ³ /min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	125A
タンク容積	1.8m ³	
最大積載量	約1,610kg	
全 長	約6,440mm	
全 幅	約2,190mm	
全 高	約2,550mm	
定 員	3名	

