



eセンター完成

明見工場に新工場「eセンター」が完成しました。

この工場では電気工事、シャーシ改造等の作業を中心に行っております。職場環境の改善に伴い、新たな気持ちで品質・生産性の向上に注力いたします。

また2階は大人数の来客対応や、社内外の打合せ等に活用いたします。本社生産部門と各支店とをTV会議で繋げ、お客様のご要望を全社で共有し、より一層の満足をご提供出来るよう取り組んでまいります。



new mobil jet
new drive system
new design & ecology

COMING SOON

新型高圧洗浄車 デモ車製作中!!

2018春より、デモを開始します。



■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511

K&B NEWS



新年のご挨拶



代表取締役社長
佃 維男

2018年を迎え、謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
本年もより一層技術の向上に励み、皆様に満足していただけますよう精進していく所存ですので、倍旧のご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。



放水・散水車 AR-120P



工場内の路面清掃等を行う放水・散水車です。
コークスの飛散防止のため、車両前方に取り付けた放水銃で湿潤させることが可能です。
水の吐出・停止等の操作を、キャブ内で行うことが出来る車両となっております。

■主要諸元表

| | | | | |
|------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 型式 | AR-120P | 散水ノズル | 車両前方左右に各1個 | |
| シャーシ | FUSO: QPG-FU60VPY3X (WB: 6,150mm) | タンク容量 | 12.0m ³ | |
| 放水装置 | 旋回角度 | 180° (左右各90°) | 最大積載量 | 約9,700kg |
| | 俯仰角度 | 80° (-20° ~ 60°) | 全長×全幅×全高 | 約11,200mm×約2,500mm×約3,300mm |
| | 放水能力 ^{注1)} | 水量: 1,000L/min | 定員 | 2名 |
| | 最大揚程 | 約90m | | |

※構内専用車です。
注1) 揚程90m時

濾材回収用 超強力吸引車 SQ-08SV(S)



本車両は浄水設備等で使用する濾材の回収用超強力吸引作業車です。
砂利等の重量のある濾材を回収するため、風量70m³/minのプロフを架装しました。
吸引作業時はレシーバータンクを垂直に立てた状態で行い、吸引物をタンク下部に装着したフレコンバックに袋詰めします。

■主要諸元表

| | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------|---|
| 型 式 | SQ-08SV(S) | | タンク容量 | 1.8m ³ (タンクに積載した状態での走行は出来ません) |
| シャ ー シ | QPG-FH1ALDA-EA(改) (WB:4,880mm) | | 最大積載量 | 約200kg(タンク容量は含んでおりません) |
| P T O | 1,177 N・m(120kgf・m) | | 全長×全幅×全高 | 約8,820mm×約2,490mm×約3,170mm |
| 吸 引 装 置 | 吸引風量 ^{注1)} | 70m ³ /min | 定 員 | 2名 |
| | 吸引静圧 ^{注2)} | -96kPa(-720mmHg) | | |
| | 吸引口径 | φ125 | | |

注1) -13kPa(-100mmHg時) 注2) 吸引ブレーカー使用時

自動回転数制御機構付 4トン 高圧洗浄車 JS-04W2320A



本車両は、「自動回転数制御機構」を採用した高圧洗浄車です。
洗浄ガンから吐出する水量を検知し、吐出を開始するとエンジン回転を事前に設定した回転数まで上昇させ高圧水を吐出、止めた時には自動でアイドルまで降下する機能が備わっています。

■主要諸元表

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 型 式 | JS-04W2320A | | 水タンク容量 | 2.7m ³ |
| シャ ー シ | HINO:SDG-FD7JEAA-GAB (WB:3,280mm) | | 巻取能力 | メインリール 3/4B×100m |
| P T O | 490N・m(50kgf・m) | | 最大積載量 | 約2,580kg |
| 洗 浄 装 置 | 吐出水量 | 230L/min | 全長×全幅×全高 | 約6,000mm×約2,190mm×約2,450mm |
| | 吐出圧力 | 20MPa(204kgf/cm ²) | 定 員 | 2名 |
| | ポンプ形式 | 三連プランジャポンプ式 | | |



← 洗浄ガン使用時の動画をご覧になれます。