

■発行所■
 兼松エンジニアリング株式会社
 営業部
 〒781-5101
 高知市布師田3981-7
 tel.088-845-5511

K&E NEWS

No.78



粉粒体吸引・圧送車

SP-20BVYTA



本車両は、製鉄所構内で集塵機ダスト等を吸引・回収後、受け入れ設備まで運搬し、圧送投入を行う専用車です。リサイクル用物流ライン車としてご利用いただけます。今回、構内専用GVW(車両総重量)26トンシャーシに架装しました。

■主要諸元表

| | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|
| 型 式 | SP-20BVYTA | | 除塵コンプレッサー | 吐出風量 | 440L/min | |
| 適用シャーシ | UD:AWD201改(構内専用車) | | | 吐出圧力 | 0.7MPa(7kgf/cm ²) | |
| P T O | 980N・m(100kgf・m) | | | エアータンク | 65L | |
| 吸引装置 | 風 量 | 50m ³ /min | | 寸 法 | 全 長 | 約10,690mm |
| | 静 圧 | -96kPa(-720mmHg) | | | 全 幅 | 約2,490mm |
| | 吸引口径 | 150A | | | 全 高 | 約3,330mm |
| 圧送装置 | 圧送風量 | 6m ³ /min | | タンク容量 | 総容量10.5m ³ 回収容量7.0m ³ | |
| | 圧送圧力 | 0.19MPa(1.9kgf/cm ²) | | 定 員 | 2名 | |
| | 圧送口径 | 100A | | 最大積載量 | 約8,500kg | |

2段切換型 高圧洗淨車

JS-04SS1754A



本車両は、2段切換式ポンプを搭載した圧力切換型高圧洗淨車です。
 高圧メイン、高圧サブ、超高圧サブの3パターンで洗淨作業が行え、仕事の幅が広がります。
 高圧作業時でも25MPa×176L/minの能力を持つ点も強みです。

■主要緒元表

| | | |
|---------|------------------------|---|
| 型 式 | JS-04SS1754A | |
| 適用シャーシ | ISUZU:TKG-FRR90S2-GAYS | |
| P T O | 490N・m (50kgf・m) | |
| 洗 淨 装 置 | 吐 出 水 量 | 高圧時:176L/min 超高圧時:78L/min |
| | 吐 出 圧 力 | 高圧時:25MPa (255kgf/cm ²) 超高圧時:54MPa (551kgf/cm ²) |
| | ポンプ型式 | スギノマシン:GP11WB-4530-36 |

| | |
|------------|-------------------|
| 水タンク容量 | 2.2m ³ |
| メインリール巻取能力 | 3/4 B×120m |
| 最大積載量 | 約1,980kg |
| 全 長 | 約5,860mm |
| 全 幅 | 約2,190mm |
| 全 高 | 約2,420mm |
| 定 員 | 2名 |

ビルメンテナンス用洗浄・吸引作業車

BM-03MA0314V



ビルメンテナンス用として吸引・洗浄を1台でこなせる清掃車です。吸引口、ホースリール、操作盤等を後方に配置し、操作盤のボタンとレバーのみでの簡単操作を実現しました。吸引作業と洗浄作業を同時に行える点も強みです。また、スライドドアを採用し、狭い現場での作業性が向上しました。

■主要緒元表

| | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 型 式 | BM-03MA0314V | |
| 適用シャーシ | HINO:TKG-XZU640M-TKMQC3 | |
| P T O | 増速型 211N・m (21.5kgf・m) | |
| 吸引装置 | 風 量 | 10m ³ /min |
| | 静 圧 | -96kPa (-720mmHg) |
| | 圧送圧力 | 0.07MPa (0.7kgf/cm ²) |
| | タンク容量 | 800L |
| | 吸引口径 | 80A (ホースリール側:40A) |
| ホースリール | 40A×50m | |

| | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 洗浄装置 | 水 量 | 35L/min |
| | 水 圧 | 14MPa (143kgf/cm ²) |
| | 水タンク容量 | 600L |
| | ホースリール | 3/8 B×60m |
| | ポンプ型式 | マルヤマエクセル:MW1050 |
| 全 長 | 約5,480mm | |
| 全 高 | 約1,890mm | |
| 全 幅 | 約2,260mm | |
| 定 員 | 3名 | |
| 最大積載量 | 約1,400kg (水タンク含む) | |



塗装工場 増築しました。

当社の塗装許容台数の増強のため、塗装工場に大型の排気装置4機と、防爆型クレーンを増設しました。今後も塗装品質向上に努めてまいります。



局所排気装置 4機



吸気側フィルター付シャッター



防爆型クレーン

名古屋支店

事務所移転のお知らせ

新住所：〒462-0013

愛知県名古屋市北区

ひがしあじま
東味鋳1丁目702番地

名鉄小牧線 味鋳駅より徒歩5分

新TEL:052-902-5538

新FAX:052-902-5525

支店長：岡崎 公明

3月24日より新事務所で
営業を開始しています

今後とも よろしく申し上げます。

