

# 4トン ホースリール付 吸引作業車 TM-04BVP



本機はレシーバータンク上部にホースリールを取り付けた、吸引作業車です。従来の真空ポンプ式とは異なり、ルーツブロワを搭載することで吸引力がUPしました。この車両はグリストラップの清掃を主体に使用するもので、高い吸引力を活かした現場での活躍が期待されます。

■主要諸元表

型 式	TM-04BVP (WR)	圧 送 圧 力	0.07MPa	
シャ ー シ	ISUZU:TKG-FRR90S2-HCYS-M (WB:3,260mm)	タンク容量	3.0m <sup>3</sup>	
P T O	245N・m (25kgf・m)	ホースリール巻取り能力	Φ50mm×40m	
吸 引 装 置	風 量	10m <sup>3</sup> /min	最大積載量	約2,600kg (水タンク含む)
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)	全長×全幅×全高	約6,100mm×約2,200mm×約2,820mm
	吸引口径	100A	定 員	2名

■発行所■  
兼松エンジニアリング株式会社  
営業部  
〒781-5101  
高知市布師田3981-7  
tel.088-845-5511

**K&E NEWS**

No.84



## 海外向け強力吸引作業車・高圧洗浄車出荷



カンボジア向けに強力吸引作業車MP-08BVP 2台、高圧洗浄車JS-04W1820 2台を出荷しました。今回でカンボジアへの納入実績は合計8台となりました。

# 5、6トン 強力吸引作業車 スーパーモービル

5、6トン車架装の強力吸引作業車です。4トン車よりタンク容量・積載量が大きく取れ、大型車では対応できない狭い場所での作業も可能な、バランスの取れた車両です。また、4トンと同等のホイールベース車に架装することで、よりコンパクトで小回りの利く車両として活躍できます。



SM-05CVP



SM-06CVJP



■主要諸元表(5トン車：中型自動車)

型 式	SM-05CVP	
シャ ー シ	ISUZU: SKG-FSR90S2-HAYS-M (WB:3,410mm)	
P T O	490N・m (50kgf・m)	
吸 引 装 置	風 量	40m <sup>3</sup> /min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	125A
圧 送 圧 力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )	
タンク容量	4.0m <sup>3</sup>	
最大積載量	約4,120kg (水タンク含む)	
全長×全幅×全高	約6,680mm×約2,210mm×約2,750mm	
車両総重量	10,915kg	
定 員	2名	



■主要諸元表(6トン車：大型自動車)

型 式	SM-06CVJP	
シャ ー シ	HINO: QKG-FE7JGAA-SA (WB:3,750mm)	
P T O	343N・m (35kgf・m)	
吸 引 装 置	風 量	40m <sup>3</sup> /min
	静 圧	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	125A
洗 浄 装 置	洗浄水量	20L/min
	洗浄水圧	5MPa(51kgf/cm <sup>2</sup> )
	ポンプ型式	MW3HP60B
圧 送 圧 力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )	
タンク容量	5.0m <sup>3</sup>	
最大積載量	約5,120kg (水タンク含む)	
全長×全幅×全高	約6,960mm×約2,280mm×約2,970mm	
車両総重量	12,760kg	
定 員	2名	

