

4トン寒冷地仕様 高圧洗浄車 JS-04W2320A(S)




■主要諸元表

型 式	JS-04W2320A(S)	
シャ ー シ	HINO:SDG-FD7JEAAGAB (WB:3,280mm)	
P T O	490N・m (50kgf・m)	
洗 浄 装 置	吐出水量	230L/min
	吐出圧力	20MPa (204kgf/cm ²)
	ポンプ型式	1503-P50
水タンク容量	1.9m ³	
不凍液タンク容量	100L	
巻 取 能 力	メインリール	7/8B×120m
	サブリール	1/2B×20m
最大積載量	約1,860kg	
全長×全幅×全高	約6,250mm×約2,190mm×約2,550mm	
定 員	2名	

凍結対策をとった、寒さの厳しい地域でも安心して洗浄作業ができる車両です。

各部をカバーで保護	後部カバー	車両後方のフルカバーにより、操作盤等を雪から守ります。
	サブリールカバー	サブリールに専用カバーを施工しました。
保温で凍結防止	燃焼ヒータ取付	機械室カバー内に取付けた燃焼ヒータにより、ポンプの凍結を防ぎます。カバー内面には保温材を取付け隙間を塞ぐ等、保温対策も万全です。また、サブリールと操作室カバー内には燃焼ヒータより温風が送られ、凍結を防ぎます。
	熱線ヒータ取付	外部に出ている配管には熱線ヒータを取付け、凍結を防ぎます。
不凍液循環で各ライン内凍結防止	不凍液タンク取付け	機械室カバー内に不凍液タンクを設置し、簡単なバルブ操作で各ラインに不凍液が循環可能です。また、循環状況は後部に取付けた透視窓により確認できます。(不凍液は各ライン通過後に不凍液タンクに回収)
その他凍結防止対策	各配管ライン	水タンク内を通し、外気に直接触れる配管を少なくし凍結を防ぎます。
	ストレーナ	機械室カバー内に設置し、燃焼ヒータにより凍結を防ぎます。

■発行所■
兼松エンジニアリング株式会社
営業部
〒781-5101
高知市布師田3981-7
tel.088-845-5511



2016年を迎え、謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
本年もより一層技術の向上に励み、皆様に満足していただけますよう精進していく所存ですので、倍旧のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長
堀 維男

新年のご挨拶

空冷式ブロワ搭載 粉粒体吸引・圧送車 NS-20BVYT



本車両は、空冷式ブロワと圧送ポンプ(揺動式コンプレッサ)を車載した粉体専用吸引圧送車です。構内専用シャーシ(GVW36トン)に架装することで、タンク総容積18.0m³・積載重量15トンを確保しました。製鉄所構内の集塵ダスト等を吸引・運搬・圧送に使用します。

■主要諸元表

型 式	NS-20BVYT	
シャ ー シ	UD:AWD204LMDP(改) (WB:7,050mm)	
P T O	981N・m (100kgf・m)	
吸 引 装 置	吸引風量 ^{注1}	40m ³ /min
	吸引静圧 ^{注2}	-93kPa (-700mmHg)
	吸引口径	150A
圧 送 装 置	圧送風量 ^{注3}	8m ³ /min
	圧送圧力	0.19MPa (1.9kgf/cm ²)
	圧送口径	100A

除 塵 コ ン プ レ ッ サ	吐出風量	440L/min
	吐出圧力	0.93MPa (9.5kgf/cm ²)
	エアタンク	70L
タンク容量	18.0m ³	
最大積載量	約15,100kg	
全長×全幅×全高	約11,710mm×約2,490mm×約3,510mm	
定 員	2名	

注1) -13kPa (-100mmHg)時 注2) 吸引ブレーカ使用時
注3) 0.19MPa (1.9kgf/cm²)時 注4) 構内用バンパ使用時、全幅は約2,750mm ※本車両は構内専用車

2トン 強力吸引作業車・高圧洗浄車

狭い場所での作業に対応できる小型車両です。



高圧洗浄装置付の強力吸引作業車です。吸引と洗浄の同時作業が可能です。全高を2,100mmに抑えている為、地下駐車場等での清掃作業が1台でこなせます。また、タンク上のシェルターやタンクサイドのホースハンガー等の収納スペースを多く取りました。

ライニング(管更生工事)の前処理として、モルタルや木の根の除去に使用する高圧洗浄車です。都心部での作業に対応する為、今回2トン車に架装しました。

■主要諸元表

型 式	MP-02BVJP	洗 浄 水 量	23L/min
シャ ー シ ^{注1}	ISUZU:TPG-NKR85N-FN5ANY-M (WB:2,750mm)	洗 浄 水 圧	7MPa (71kgf/cm ²)
P T O	392N・m (40kgf・m)	ポンプ型式	MW3HP60B
吸 引 装 置	吸引風量 ^{注2}	圧 送 圧 力	0.07MPa (0.7kgf/cm ²)
	吸引静圧 ^{注3}	タンク容量	2.1m ³
	吸引口径	最大積載量	2,220kg
		全長×全幅×全高	約5,720mm×約1,890mm×約2,100mm
		定 員	3名

注1) 車両総重量許容限度7.5ton未満のシャーシです。
注3) 封入水温15℃の最高到達圧力

注2) -13kPa (-100mmHg) 時

■主要諸元表

型 式	JS-02W0630A	水タンク容量	1.8m ³	
シャ ー シ	ISUZU:TPG-NKR85AN-EE5APY-M (WB:2,490mm)	巻 取 能 力	メインリール	1/2B×100m
P T O	392N・m (40kgf・m)		サブリール	3/8B×40m
洗 浄 装 置	吐出水量	最大積載量	約1,800kg	
	吐出圧力	全長×全幅×全高	約5,120mm×約1,700mm×約2,200mm	
	ポンプ型式	定 員	3名	