

# 8トン 寒冷地仕様 後方リール型 高圧洗浄車 JS-08W1825K(S)



## ■主要諸元表

型 式	JS-08W1825K(S)	
シャーシ	ISUZU:2KG-CVR77C-NB-M (WB:5,430mm)	
P T O	1,176N・m (120kgf・m)	
洗浄装置	吐出水量	180L/min
	吐出圧力	25MPa (255kgf/cm <sup>2</sup> )
	ポンプ型式	3連プランジャ式
水タンク容量	5.0m <sup>3</sup>	
巻取能力	メインリール	3/4B×120m
	サブリール	1/2B×60m
最大積載量	4,700kg(水タンク4,500+不凍液200)	
全長×全幅×全高	約8,800mm×約2,490mm×約3,040mm	
定 員	2名	



本製品最大の特長である後方のメインリールは、左右90°旋回、スライド機構付き(油圧)で車両を止める位置を選びません。後方のシャッター付きフルカバーは側面を大きく解放でき、リールの動きを制限しない構造です。

凍結対策として各部をフルカバーで覆い、カバー内部には燃焼ヒータ・保温材を取り付けました。外部に露出している配管は熱線ヒータにより凍結を防ぎます。

機械室カバー内には不凍液タンクを搭載し、簡単なバルブ操作で各ラインに不凍液を循環可能です。循環状況は後部に取り付けた透視グラスにより確認が可能です。

## 東北・北海道地区営業拠点開設30年

皆様のご愛顧により、2018年9月に節目を迎えることが出来ました。今後も一層のサービス向上に努める所存でございます。引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。



■発行所■  
兼松エンジニアリング株式会社  
営業部  
〒781-5101  
高知市布師田3981-7  
tel.088-845-5511

**K&E NEWS**

No.96



# 2トン 強力吸引作業車 MP-02BVP



都市部などの狭い場所での作業に活躍できる、準中型免許対応の小型強力吸引作業車です。全高を低く抑えているため、地下駐車場等での吸引作業に対応できます。

今回の車両は、上記特長を活かしたビルメンテナンスの他、貯水池の清掃等にもご使用いただいております。

## ■主要諸元表

型 式	MP-02BVP	
シャーシ	ISUZU:TPG-NKR85N-EE5APY-M (WB:2,490mm)	
P T O	392N・m (40kgf・m)	
吸引装置	吸引風量 <sup>注1</sup>	20m <sup>3</sup> /min
	吸引静圧 <sup>注2</sup>	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	φ75

圧送圧力	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
タンク容量	1.8m <sup>3</sup>
最大積載量	1,800kg
全長×全幅×全高	約5,300mm×約1,700mm×約2,100mm
定 員	3名

注1) -13kPa(-100mmHg時) 注2) 封入水温15℃の最高到達圧力



# 粉粒体袋詰め専用 超強力吸引作業車 SQ-13SVFC

本製品は吸引した粉粒体を助手席側の「サイクロンホッパー」で集めて袋詰めし、回収しきれなかった分を、フィルタを備えた運転席側の「バグホッパー」により袋詰めするという2段構えの専用車です。周囲に飛散させることなくほぼ100%の回収が可能です。機能・環境の両面に優れた性能を誇っています。

また、クレーンを装備しており、荷役作業にも対応できます。



## ■主要諸元表

型 式	SQ-13SVFC	
シャーシ	ISUZU: 2PG-CYZ77CM-SX-M (WB:6,355mm)	
P T O	1,176N・m (120kgf・m)	
吸引装置	吸引風量 <sup>注1</sup>	80m <sup>3</sup> /min
	吸引静圧 <sup>注2</sup>	-96kPa (-720mmHg)
	吸引口径	φ200
除塵ユニット	吐出風量	440L/min
	吐出圧力	0.93MPa (9.5kgf/cm <sup>2</sup> )
	エアータンク	305L (70L×4個+25L)
最大積載量	500kg	
全長×全幅×全高	約10,100mm×約2,490mm×約3,640mm	
定 員	2名	

注1) -13kPa (-100mmHg時)

注2) 封入水温15℃の最高到達圧力