

# 超強力吸引作業車 SU-16BWJP



長距離・高揚程の吸引作業に対応し、PTO駆動で国内最大級の吸引風量140m<sup>3</sup>/minを誇る超強力吸引作業車です。

2011年の市場投入以来、製鉄所構内等での大風量の吸引作業で高い評価をいただいております。

### ■主要諸元表

型 式	SU-16BWJP		洗 浄 水 量	28L/min
シャ ー シ	HINO:2KG-FS1AWHA-FBAAA (WB:6,375mm)		洗 浄 水 圧	14MPa (143kgf/cm <sup>2</sup> )
P T O	1,177N・m (120kgf・m)		ポンプ形式	3連プランジャー式
吸 引 装 置	吸引風量 <sup>注1</sup>	140m <sup>3</sup> /min	圧 送 圧 力 <sup>注3</sup>	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
	吸引静圧 <sup>注2</sup>	-93kPa (-700mmHg)	タンク容量	6.0m <sup>3</sup>
	吸引口径	φ150	最大積載量	5,410kg
			全長×全幅×全高	約11,200mm×約2,490mm×約3,310mm
		定 員	2名	

注1) -13kPa(-100mmHg時) 注2) バキュームブレーカで設定した圧力  
注3) プレッシャーブレーカで設定した圧力

■発行所■  
兼松エンジニアリング株式会社  
営業部  
〒781-5101  
高知市布師田3981-7  
tel.088-845-5511

**K&E NEWS**

No.99



# 5トンリフト機構付 超強力吸引車 SP-05BVPAL



ダンプトラック等への直接投入に対応する、リフト式のレシーバータンクを搭載した強力吸引作業車です。

当車両は下水道汚泥、浚渫汚泥及び、土木汚泥の吸引作業などに幅広くご活用いただいております。



### ■主要諸元表

型 式	SP-05BVPAL		圧 送 圧 力 <sup>注3</sup>	0.07MPa (0.7kgf/cm <sup>2</sup> )
シャ ー シ	HINO:2KG-GC2AGBA-CBAAAAB (WB:3,850mm)		最大リフト高	約1,280mm
P T O	490N・m (50kgf・m)		タンク容量	3.0m <sup>3</sup>
吸 引 装 置	吸引風量 <sup>注1</sup>	50m <sup>3</sup> /min	最大積載量	2,570kg
	吸引静圧 <sup>注2</sup>	-96kPa (-720mmHg)	全長×全幅×全高	約7,050mm×約2,250mm×約2,960mm
	吸引口径	φ150	定 員	2名

注1) -13kPa(-100mmHg時) 注2) バキュームブレーカで設定した圧力  
注3) プレッシャーブレーカで設定した圧力

# 官公庁関連 納入車両

官公庁関連の納入車両です。道路維持作業に活躍しております。



トンネル清掃車 TC-06WW3B



多機能側溝清掃車 CS-13BVJPR

(吸引・洗浄・散水作業に対応)



散水装置付排水管清掃車 JS-06W1212(S)

(洗浄・散水作業に対応)